

# CATALOGO

# 2020



CATALOGO 2020—GENERAL

[www.pablocubiertas.com](http://www.pablocubiertas.com)

Enero 2020

## Producto

Los paneles tipo HABITEC SLIM se componen de una chapa de acero pre-lacado en la parte superior y una lámina de aluminio gofrado en la parte inferior, entre ambas un núcleo de espuma rígida inyectado entre las dos hojas en un proceso de fabricación continua (PUR), cumpliendo con la correspondiente norma de especificación UNE-EN 14509:2014, armonizada con la directiva 89/106.

La lámina de aluminio gofrado de 50 g t 5%, con laca de poliéster transparente mate exterior de 2 g/m<sup>2</sup>. y primer adherente a PUR de 0.3 g/m<sup>2</sup>. La lámina tiene una carga de rotura mayor de 130 MPa y alargamiento superior al 2%.

La cara exterior junto con el núcleo aislante, ofrecen un alto aislamiento, ya que ambas caras están adheridas al núcleo y separadas a ambos lados, consiguiendo una rotura de puente térmico. El espesor de la chapa es de 0,5mm. según pedido. El acero empleado, sus tolerancias dimensionales y su forma, vienen dadas en la norma UNE-EN 10169-1,2. Este panel de cubierta es la opción perfecta cuando la buena estética es importante, ideal para ambientes rurales, civiles y de rehabilitación ya que no toca la estructura liberándola de cualquier esfuerzo.



### Nota:

Longitud mínima de fabricación 3500mm.

Longitud máxima de fabricación 11200mm.

### Cara interior:

Fabricado en chapa de acero según Norma UNE-EN 14509:2014 | Espesor: 0,5mm.

### Aislamiento:

Lámina de aluminio gofrado | Espesor medio: 25 mm

### Cara exterior:

Fabricado en chapa de acero según Norma UNE-EN 10169-1 | Espesor: 0,5 mm

Superficie: Ondulada.

# CATALOGO

# 2020



CATALOGO 2020—GENERAL

[www.pablocubiertas.com](http://www.pablocubiertas.com)

Enero 2020

## Algunos remates y accesorios HABITEC SLIM

